

MOLUX SAE 15W-40

LUBRIFIANT MULTIGRADE POUR MOTEURS ESSENCE ET DIESEL

A3/B4

APPLICATIONS

MOLUX SAE 15W-40 est une huile multigrade pour Moteurs Essence et Diesel, suralimentés (avec turbo compresseur) ou à aspiration naturelle, des véhicules de tourisme et utilitaires fonctionnant dans des conditions sévères.

AVANTAGES

- ✓ Haute protection du moteur contre l'usure et les dépôts.
- ✓ Excellente réponse au démarrage à froid, ainsi que dans toutes les conditions météorologiques.
- ✓ Haute protection du moteur contre l'usure et les dépôts.
- ✓ Compatible avec les systèmes catalysés.

PERFORMANCES

SAE 15W-40
ACEA A3/B4
API : SJ/CF
VW 501.01/505.00
MB 229.1

CARACTÉRISTIQUES

Propriété	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.87
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	110
Viscosité indice	ASTM D2270	—	142
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	>7
Point Eclair	ASTM D92	°C	231
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-15

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

Conditionnements : 1L — 5L — 20L — 200L — 1000L