

# MOLUX MONO SAE 50

HUILE MONOGRADE POUR MOTEURS ESSENCE ET DIESEL QUATRE TEMPS

API SG/CF

## APPLICATIONS

MOLUX MONO SAE 50 est une huile monograde particulièrement recommandée pour les moteurs essence et diesel quatre temps qui ne sont pas soumis à des exigences supérieures à la normale et pour certains propulseurs essence dont les performances et le régime moteur ne sont pas très élevés. Elle est fabriquée à partir de bases minérales raffinées et ses additifs permettent de contrôler son oxydation, évitant efficacement la corrosion et l'usure des parties internes du moteur.

## AVANTAGES

- ✓ Bonne protection contre l'oxydation dans des conditions normales de fonctionnement.
- ✓ Empêche la formation de laques et de vernis.
- ✓ Sa capacité détergente permet de contrôler les résidus de la combustion, évitant ainsi qu'ils se déposent dans le moteur.
- ✓ Elle maintient une pression et une température adéquates dans toutes les conditions de fonctionnement.
- ✓ Adaptée aux véhicules à essence, diesel et hybrides fonctionnant au GNC ou au GLP.

## PERFORMANCES

— API SG/CF

## CARACTÉRISTIQUES

Propriété	Méthode	Unités	Valeurs
Grade SAE	—	—	<b>50</b>
Densité à 15°C	ASTM D4052	g/mL	<b>0.903</b>
Viscosité à 100°C	ASTM D445	cSt	<b>19.3</b>
Viscosité à 40°C	ASTM D445	cSt	<b>220</b>
Indice de viscosité	ASTM D2270	—	<b>95 min.</b>
Point d'inflammation	ASTM D92	°C	<b>230 min.</b>
Point de congélation	ASTM D97	°C	<b>-24</b>
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	<b>9</b>

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

Conditionnements : 1L — 5L — 20L — 200L — 1000L